




Datenblatt Infrarotpaneele GLAS rahmenlos

Material Front:	4 mm ESG Sicherheitsglasplatte	
Material Rückseite:	MDF – Platte mit Montagerahmen	
Leistung:	210 – 1400 Watt	
verfügbare Größen:	10 Größen	
verfügbare Oberflächen:	Glas glänzend	
verfügbare Designs:	Motivdruck / Weiss / Schwarz / diverse RAL – Farben	
Druckverfahren:	Hinterglas – Digitaldruck	
Rahmenausführung:	18 Rahmenmodelle verfügbar	
Plattenstärke:	2,5 cm	
Plattenstärke inkl. Montagehaken:	3,8 cm	
Montagemöglichkeiten:	Wand / Decke	
Befestigung:	Montagerahmen	
Oberflächentemperatur:	mittig ca. 95 – 100 Grad	
Anschlußwerte:	230V, 50Hz	
Schutzklasse:	IPX4 – spritzwassergeschützt, alle Paneele sind für den Betrieb im Badezimmer geeignet	
Anschluß:	1,9 m Kabel mit Schuko-Stecker, weiß	
Überhitzungsschutz:	2 – 4 integrierte Temperatursensoren (größenabhängig)	
Regelung:	mittels Thermostat (separat erhältlich)	
Zertifikate:	CE, GS, TÜV Süd	
Garantie:	5 Jahre	
Lieferumfang:	Infrarotheizung mit Kabel und Stecker,	
optionales Zubehör:	Standfüße, Decken -Montageschienen	

Infrarotheizung „Elegance“ Glas rahmenlos – Motivdruck oder RAL Farbe nach Wahl

Leistung/Watt	Größe/ cm	beheizbare Raumgröße *	Handtuchhalter
210 Watt	60 x 40 x 2,5 cm	2 – 3 m ²	Wand / Decke
250 Watt	90 x 35 x 2,5 cm	3 – 4 m ²	Wand / Decke
320 Watt	120 x 35 x 2,5 cm	4 – 5 m ²	Wand / Decke
400 Watt	70 x 60 x 2,5 cm	5 – 6 m ²	Wand / Decke
500 Watt	90 x 60 x 2,5 cm	6 – 8 m ²	Wand / Decke
530 Watt	130 x 40 x 2,5 cm	6 – 8 m ²	Wand / Decke
600 Watt	110 x 60 x 2,5 cm	8 – 10 m ²	Wand / Decke
700 Watt	120 x 60 x 2,5 cm	10 – 12 m ²	Wand / Decke
900 Watt	140 x 60 x 2,5 cm	14 – 16 m ²	Wand / Decke
1400 Watt	200 x 80 x 2,5 cm	22 – 24 m ²	Wand / Decke